

M231/PR1

耐汗渍色牢度测试仪



可以测试织物在水与汗渍浸润的情况下的色牢度。不锈钢架可容纳20个10cm x 4cm由丙烯腈分隔的试样，负载砝码不包括在内。通过增加独立的砝码来符合AATCC和ISO测试方法：3.36kg(8lbs)适合AATCC，和额外的砝码0.47kg(1lb)适合ISO。要求使用电子恒温箱。

规格

重量	2.5kg/5lbs(测试仪) 3.6kg/8lbs(测试仪, 配AATCC砝码) 4.1kg/9lbs(测试仪, 配ISO砝码)
尺寸	205毫米(长) x 76毫米(宽) x 150毫米(高) 8英寸(长) x 3英寸(宽) x 6英寸(高) (不配砝码)

货号

105212	耐汗渍色牢度测试仪(单台)
107839	AATCC与ISO测试用砝码
105215	丙烯腈板(42个/包)
202683	适合AATCC和ISO汗渍测试用化学试剂套装
G209A	烘箱/稳定烘箱, 33升
G209B	烘箱/稳定烘箱, 120升

标准

AATC 15/106/107/135	BS 1006	DIN 54005/54006/54007/54020	ISO 105-E01/E02/E04/X18	NEXT 4/4A
Woolmark TM 6/174/175	M&S C20B	Tesco TM137/01	GB/T 3922/5713/5714/18886	