


G212D1-D6 实验室恒温恒湿箱



试验前调湿样品，可提供相对湿度20%至98%±2，温度范围0℃至94℃±0.5℃或-20℃-94℃+/-0.5℃。

三种容量：

	长	宽	高
1.5 cu.ft/42升，箱内	325mm	350mm	325mm
	13英寸	14英寸	13英寸
5 cu.ft/165升，箱内	600mm	500mm	450mm
	24英寸	20英寸	18英寸
10 cu.ft/280升，箱内	750mm	600mm	600mm
	30英寸	24英寸	24英寸

可提供：

手动或数字式温度和湿度控制器。2层不锈钢架。强制空气循环，左壁上有2英寸的入口和管塞。自保温，制冷设备和蒸汽给湿器。精悍接不锈钢内壁。

备选：

2滑道浸渍设备的自动控制器。

6加仑(24升)水箱可自保持水气再循环（不用额外添加非离子和非矿物质水）。特制不锈钢槽。

注意：

可按顾客要求设计调恒温恒湿箱，最低可达-20℃。根据要求报价。

货号

G212D1	实验室调湿箱1.5 cu.ft/ 42升
G212D2	实验室调湿箱5 cu.ft/ 165升
G212D3	实验室调湿箱10 cu.ft/ 280升
401860	2滑道自动控制器
202854	水气再循环系统
202855	特制不锈钢槽