

G210A

Verivide配色箱



可在标准光源条件下对颜色进行视觉评价。薄膜控制面盘，数字计时器电子平衡控制。可按以下规格选择光源：

D65 Verivide “人工日光” 荧光灯，符合标准光源D6500

D652 附加 “人工日光”，用于低反射因子颜色测试

830& 840P15 Philips 三磷荧光灯 常选为 “商业照明” 光源

F 白炽灯，室内，常用于条件等色测试

UV 紫外灯，用于检测荧光染料及漂剂

重量

CAC60	25 kg / 55 lbs	CAC120	50 kg / 110lbs
CAC60-5	25 kg / 55 lbs	CAC150	55 kg / 122 lbs
		手提式	12 kg / 26 lbs

货号

G210A	Verivide配色灯箱CAC 60
G210A5	Verivide配色灯箱CAC 60-5
G210B	Verivide配色灯箱CAC 120
G210B5	Verivide配色灯箱CAC 120-5
G210C	Verivide配色灯箱CAC 150
G210C5	Verivide配色灯箱CAC 150-5
G210D	Verivide配色灯箱，手提式
G210J	45度测试台
300215	备用灯CAC 60 (1套)
300216	备用灯CAC 60-5 (1套)
300218	备用灯CAC 120 (1套)
300219	备用灯CAC 120-5 (1套)
300220	备用灯CAC150 (1套)
G210G5	备用灯CAC 150-5 (1套)
300223	手提式备用灯 (1套)

重量 长 宽 高
毫米英寸 毫米英寸 毫米英寸

CAC60	整体	710	28.5	540	21	545	22
	观测区	680	27	495	20	360	14
CAC60-5	整体	710	28.5	540	21	545	22
	观测区	680	27	495	20	360	14
CAC120 & CAC120-5	整体	1290	52	620	25	755	30
	观测区	1260	50	590	23.5	570	22.5
CAC150 & CAC150-5	整体	1560	62.5	620	25	755	30
	观测区	1520	61	585	23.5	570	22.5
手提式	整体	710	28	540	21	545	21.5
	观测区	680	27	500	20	335	13
	闭状态	690	27	160	6.5	340	13.5

标准

M&S C1 / C2 / C48 / P4C / P19C	BS 950	DIN 6173	NEXT 1 / 2 / 3 / 3A / 4 / 4A / 5 / 6 / 7 / 7A / 7B / 9 / 9A / 10 / 18A / 18B / Color Assessment
AATCC 8 / 15 / 16 / 23 / 61 / 109 / 116 / 117 / 132 / 133 / 190			ISO 105-C01 / C02 / C03 / C04 / C05 / C06 / C07 / C08 / C09 / X11