



Wascator 是家电行业水洗性能测试和纺织品测试的参考性仪器。

灵活性、可追溯性和可重复性

- 预编程软件卡用于每个可打开和锁定的适用标准
- 精密的速度控制和充分灵活的水洗运动
- 变频调速电机
- 水洗速度公差: ± 1 rpm
- 精确的温度测量和加热元件的精密偏差, 成就了高精度水温
- 精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 双水测量系统: 水位控制和内置标尺, 成就了出色的注水精度
- 每次注水精度可高达 > 0.2 升 / 缸

水位		
重量感应		
可重复性		± 0.1 公斤/缸
步径大小		0.05公斤
计量精确的重量控制		± 0.2 公斤/缸
水位感应		
可重复性		± 5 毫米
步径大小		3毫米
计量精确的水位控制		± 0.8 升/缸
电气连接		
加热	电压	
EL	400V 50Hz 3N kW(A)	5.7 (10)
EL	230V 50Hz 1N kW(A)	5.7 (16)
EL	200V 60Hz 3w/0N kW(A)	5.7 (16)
EL	220V 60Hz 3w/0N kW(A)	5.7 (16)
EL	200V 50Hz 3w/0N kW(A)	5.7 (16)
EL	400V 60Hz 3N kW(A)	5.7 (10)
EL	380V 60Hz 3w/0N kW(A)	5.7 (10)
EL	380V 50Hz 3w/0N kW(A)	5.7 (10)
水阀, DN		20
净重, 公斤		195