G207A 数字式相对湿度及温度计

一种便携式温度计，用于在恶劣环境中提供最佳性能。由于仪表坚固耐用的防水外壳和耐用的探头外壳，测量温度和相对湿度变得很容易。HI9564 具有 20 分钟不活动后自动关机功能，温度读数包括摄氏和华氏温度，以及屏幕上的消息来指导程序并指出潜在的错误。

为了使测试更容易，HI706023 探头出厂校准，无需用户校准。

- ±2.5 % 相对湿度精度
- 内置微芯片的 ABS 阀体 RH 探头
- 带电池水平指示器的 250 小时电池寿命

规格:

温度范围	-10.0 - 60.0°C / 14.0 - 140.0°F
温度分辨率	0.1°C / 0.1°F
温度精度 (@25°C/77°F)	±0.4 °C / ±0.8 °F
相对湿度范围	0.0 - 100.0 % RH
相对湿度分辨率	0.1 % RH
相对湿度精度	±2.5 % RH (0 - 90 % RH); ±3.5 % RH (90 - 100 % RH)
电源	1.5V AAA 电池
功耗	连续使用将近 10,000 小时
环境	0 - 60°C (32 - 140°F); 相对湿度最大 98%不凝结
尺寸	154 x 63 x 30 毫米 (6.1 x 2.5 x 1.2 英寸)
重量	196 克 (6.91 盎司)
订购信息	配备 HI706023 相对湿度/温度探头，1.5V AAA 电池(3)和使用手册。

1B, Building B, JunXiangDa Mansion, No. 9 ZhongShan Yuan Road, Nanshan, Shenzhen 518052, China
深圳市南山区中山园路 9 号君翔达大厦 B 栋 1 楼 B 区，邮编：518052
Tel: 86(755) 2671 1168
info@sdlatlas.com.cn www.sdlatlas.com