

复合型实验室烘箱及恒温箱

G209A/B

双功能。可用于高精密的耐汗渍牢度及烘干测试。
30升或120升容量，双温度量程及标尺（烘箱：
40–250°C ± 0.25°C，保温箱：30–100°C +/– 0.75°C），
内部不锈钢构造。循环风扇和门温度计，双层测
试架。也可按要求提供其它尺寸、温度范围及精度
的仪器。

规格：30升

重量	20kg/44lbs
尺寸	内 420毫米(长) x 430毫米(宽) x 580毫米(高) 17英寸(长) x 17.5英寸(宽) x 23英寸(高)
	外 310毫米(长) x 300毫米(宽) x 350毫米(高) 12.5英寸(长) x 12英寸(宽) x 14英寸(高)

规格：120升

重量	45kg/99lbs
尺寸	内 600毫米(长) x 580毫米(宽) x 810毫米(高) 24英寸(长) x 23英寸(宽) x 32.5英寸(高)
	外 480毫米(长) x 460毫米(宽) x 550毫米(高) 19英寸(长) x 18.5英寸(宽) x 22英寸(高)

货号

G209A	复合型实验室烘箱及恒温箱，30升
G209B	复合型实验室烘箱及恒温箱，120升

标准

M&S C6 / C7 / C10 / C11

AATCC 15

